

RLE Router

Line up / Parameters

RLEルーター

RLE Router

耐折損・高排出性・高精度(自社従来品比較)の3拍子揃った外形加工用ルーターです。
お客様のコスト低減・効率Upに寄与できる一品です。

直径 Diameter (mm)	溝長 Flute (mm)	
	スタンダード刃長	ロング刃長
φ 1.0	4.5	6.5
φ 1.2	5.0	6.5
φ 1.4	5.0	6.5
φ 1.5	6.5	8.0
φ 1.6	—	8.0
φ 1.8	—	8.0
φ 2.0	8.0	9.5

RLEルーター 切削条件表

RLE Router Parameters

直径 Diameter (mm)	回転数 Spindle Speed (min ⁻¹)	テーブル送り速度 Table Feed (m/min)
φ 1.0	60,000	0.7
φ 1.2	50,000	0.8
φ 1.4	45,000	0.9
φ 1.5	40,000	0.9
φ 1.6	35,000	1.0
φ 1.8	30,000	1.0
φ 2.0	28,000	1.0

※ロング刃長での切削条件になります。
スタンダード刃長をご使用の際は送り速度を2~3割高く設定してください。

お探しのルーター、**UNION TOOL**で見つかります!!

※お気軽に説明員にお尋ねください